

L'INNOVATION DANS LE FROID

CHAMBRE FROIDE MODULABLE

INSTALLATION SANS L'AIDE D'UN FRIGORISTE

Froid négatif & positif

Stockage de vos produits
thermosensibles



Chambres froides modulaires
disponibles en kit de 3 à 50m³

CONFORME
A LA NORME
COFRAC
FD X15-140
avec passage
de sondes

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Panneaux modulaires faciles à assembler et à désassembler
- Installation du groupe froid sans l'aide d'un frigoriste
- Unité réfrigérante "à cheval" ou montée sur panneau
- Sol antidérapant zinc plastifié
- Résistance anti-condensation sur la porte
- Soupape de condensation
- Bord extérieur de la base de la chambre en acier inox AISI 304
- Evaporation des condensats

OPTIONS

- Plancher inox et kit étagère
- Rampe
- Livraison possible sans le sol



Modèle	Volume	Plage de température	Dimensions extérieures
CHAMBRE FROIDE	3m ³ à 50m ³	de +2°C à +8°C de -10°C à -25°C	Aménagement sur mesure



Panneaux en tôle d'acier blanc modulaires
Isolation en polyuréthane sans CFC
Épaisseur 100mm
pour température positive de +2°C à +8°C
et négative de -10°C à -25°C



COLDWAY

Lieu dit "Patau" Route de Rivesaltes 66380 PIA FRANCE
Tel: +33 (0)4 68 64 71 06 - Fax: +33 (0)4 68 64 71 07
info@coldway.fr - www.coldway.com

SA capital 362 307 € - RCS Perpignan 439462623 - FR 62 439 462 623